

Link do produktu: <https://sklep.urwis.com.pl/4x-łożysko-4x-tulejka-do-kół-wozka-dziecięcego-nowe-przednie-kół-p-94015.html>



4x łożysko + 4x tulejka do kół wózka Dziecięcego NOWE Przednie Koła

Cena	65,00 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Numer katalogowy	6001+8mm
Kod producenta	6001+8mm
Producent	TECH-POL
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2
Marka	TAKO
Kod producenta	6001+8mm
EAN (GTIN)	5903857302585

Opis produktu

Zestaw Naprawczy Kół Przednich: Łożyska + Tulejki

Kompletny set na 2 koła (8 elementów) do wózków dziecięcych

Przywróć płynność spacerom

Twój wózek ciężko się prowadzi, a przednie koła stawiają opór lub piszczą? To znak, że łożyska i tulejki wymagają wymiany. Nasz zestaw to gotowe rozwiązanie serwisowe, które montowaliśmy wielokrotnie w serwisie **Urwis.com.pl**.

Zestaw zawiera elementy dedykowane na oś o średnicy 8mm. Pasuje do większości wózków wielofunkcyjnych, gdzie w każdym przednim kole pracują dwa łożyska stabilizowane tulejką.

- ❑ **4x łożysko 6001BH** – precyzyjne i trwałe.
- ❑ **4x Tulejka z kołnierzem** – stabilizująca koło na osi 8mm.
- ❑ **Kompletny zestaw** – wystarcza na pełną regenerację dwóch kół.



MODEL IOŻYSKA **6001BH**



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

ŚREDNICA OSI **8 mm**

IŁOŚĆ ELEMENTÓW **8 sztuk**

PRZEZNACZENIE **Koła przednie**

Schemat osadzenia

Pamiętaj, że na każde kółko przypadają dwa łożyska. Tulejki z kołnierzem pełnią kluczową rolę w dystansowaniu i ochronie osi przed wycieraniem. Prawidłowy montaż zestawu eliminuje luzy boczne i sprawia, że wózek prowadzi się pewnie nawet jedną ręką.



Złota Porada Serwisowa Urwis

Wymiana łożysk to standardowa procedura serwisowa. Aby wykonać ją poprawnie, skorzystaj z naszych wskazówek:

- **Weryfikacja wymiarów:** Przed wybicciem starych części, sprawdź czy na boku Twojego łożyska widnieje numer 6001 lub czy oś ma dokładnie 8mm średnicy.
- **Technika montażu:** Łożyska najlepiej osadzać przy użyciu tulejki o identycznej średnicy zewnętrznej jak łożysko. Nigdy nie uderzaj bezpośrednio w środek łożyska, ponieważ możesz uszkodzić bieżnię kulek.
- **Czystość:** Przed włożeniem nowych elementów dokładnie wyczyść wnętrze felgi (gniazdo łożyska) z piasku i starego smaru.
- **Bez smarowania dętek:** Jeśli przy okazji wymieniasz opony, pamiętaj: **zalecane ciśnienie to 0,8 BAR (max 1,0 BAR)**. Opona nie powinna być twarda jak kamień – test kciuka powinien wykazać lekkie ugięcie.



Ekspertskie części zamienne – **Urwis.com.pl**

Zadbaj o komfort swojego dziecka i własną wygodę podczas każdego spaceru.