

Link do produktu: <https://sklep.urwis.com.pl/detka-200x50-50-94-sv-9017-5-mitas-giety-wentyl-samochodowy-p-90774.html>



Dętka 200x50 (50-94) SV 90/17,5 Mitas, gięty wentyl samochodowy

Cena	29,90 zł
Dostępność	Realizacja 3-5 dni roboczych
Kod producenta	TO D2767.MIT
Producent	Rubena s.r.o.
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

DĘTKA MITAS 200x50 (50-94)

Najwyższa jakość z Czech – Kauczuk Butylowy



Karta Techniczna

ROZMIAR **200 x 50 (50-94)**

WENTYL **SV 90° / 17,5°**

MATERIAŁ **Kauczuk Butylowy**

PRODUCENT **Mitas (Czechy)**

Specjalistyczny wentyl kątowy

Wentyl wygięty pod kątem **90 stopni** i dodatkowo skręcony o **17,5 stopnia** względem osi dętki. Taka konstrukcja ułatwia pompowanie w ciasnych felgach i zapobiega ocieraniu o widelec wózka.



Dlaczego warto wybrać dętkę butylową?

- **Ekstremalna szczelność:** Butyl trzyma ciśnienie 8-10 razy lepiej niż zwykły kauczuk naturalny.
- **Odporność cieplna:** Nie traci właściwości nawet przy nagrzaniu opony do wysokich temperatur.
- **Trwałość:** Wysoka odporność na działanie ozonu (guma nie kruszeje i nie pęka z upływem czasu).
- **Ekologia:** Dętki butylowe w pełni nadają się do recyklingu.

Instrukcja prawidłowej wymiany:

1. Zdemontuj koło i zdejmij jedną krawędź opony używając łyżek montażowych.
2. Sprawdź wnętrze opony – usuń szkło, kolce i ostre zanieczyszczenia.
3. Skontroluj stan opaski ochronnej na obręczy.
4. Włóż wentyl w otwór obręczy i lekko napompuj dętkę, by nadać jej kształt.
5. Ułóż dętkę wewnątrz opony i załóż krawędź opony na felgę (uwaga, by nie przyciąć gumy!).
6. Napompuj do ciśnienia roboczego (zgodnie z oznaczeniem na boku opony).

Uwaga: Marka **Rubena** została w pełni przejęta przez koncern **Mitas**.

W zależności od partii dętka może posiadać logo Rubena lub Mitas – jest to ten sam, najwyższej jakości czeski produkt.