

Link do produktu: <https://sklep.urwis.com.pl/detka-do-wozka-espiro-przod-zamiennik-do-250x45-193-giety-wentyl-p-94826.html>



Dętka do wózka ESPIR.O przód - zamiennik do 250x45-193, gięty wentyl

Cena	29,00 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Numer katalogowy	//48188gw//qpzVEewm
Kod producenta	//48188gw//qpzVEewm
Producent	Deli Tire
Rodzaj kół	Pompowane
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Rodzaj	dętka
Średnica kół (cale)	10
Marka	Onyx
Kod producenta	//48188gw//qpzVEewm

Opis produktu

Dętka przód GW do wózka dziecięcego ESPI-RO Next, zastępuje idealnie 250x45-193



Dętka do kółka przedniego w wózku dziecięcym ESPI-RO Next.

Czy szukasz dętek pasujących do wózka, który fabrycznie wyposażony jest w opony o rozmiarze **250x45-193**? Nasza dętka idealnie się do tego nadaje.

To idealne rozwiązanie, które pozwoli Ci uratować wózek i kontynuować jego użytkowanie, gdy oryginalne dętki są niedostępne w sprzedaży.

Dlaczego warto wybrać naszą dętkę?

- **Sprawdzona kompatybilność:** dętki zostały już z powodzeniem zamontowane w kilkuset kółkach naszych klientów. Działają idealnie.
- **Ratunek dla Twojego wózka:** Gdy dętki fabryczne są trudno dostępne, nasza dętka zapewni funkcjonalność i przedłuży życie Twojego wózka.

Ważna informacja!



Pamiętaj, że nasze dętki są dętkami **pasującymi**, będą miały podane inny rozmiar na dętcę.

Instrukcja montażu dętki do koła wózka

1. Przygotowanie koła i opony:

Przed rozpoczęciem montażu dokładnie obejrzyj oponę od strony wewnętrznej. Sprawdź, czy nie ma w niej ostrych przedmiotów (np. szkła, drutu, kolców), które mogłyby uszkodzić nową dętkę. Jeśli coś znajdziesz, usuń to ostrożnie.

Sprawdź również obręcz koła (rafkę) pod kątem zadziorów, ostrych krawędzi lub uszkodzeń, które mogłyby uszkodzić dętkę. W razie potrzeby delikatnie wyrównaj powierzchnię.

2. Montaż pierwszej części opony na obręczy:

Zacznij od zamontowania jednej strony opony na obręczy koła. Użyj rąk, aby wcisnąć oponę na miejsce. Pracuj stopniowo, przesuwając się po obwodzie koła, aż połowa opony będzie równomiernie osadzona na obręczy.

3. Wkładanie dętki:

Zlokalizuj otwór na wentyl w obręczy koła. Włóż dętkę do opony, zaczynając od strony wentyla. Upewnij się, że wentyl jest dobrze ustawiony i przechodzi przez otwór w obręczy.

Ostrożnie i równomiernie ułóż dętkę wewnątrz opony, dbając o to, aby nie była skręcona ani nierówno rozłożona.

4. Zamykanie opony na obręczy:

Zacznij stopniowo wciskać drugą część opony na obręcz koła. Używaj wyłącznie rąk – unikaj narzędzi, które mogłyby uszkodzić dętkę.

Jeśli opona stawia opór, delikatnie przesuwaj się po obwodzie, wciskając małe fragmenty opony na obręcz. Możesz użyć specjalistycznych łyżek do opon o zaokrąglonych końcach, ale rób to bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić dętki.

5. Sprawdzenie poprawności montażu:

Po zamknięciu opony na obręczy upewnij się, że dętka jest równomiernie ułożona i nie jest przypięta między oponą a obręczą.

Sprawdź, czy wentyl jest prosto ustawiony i dobrze zamocowany.

6. Pompowanie dętki:

Delikatnie napompuj dętkę, używając pompki z końcówką kompatybilną z wentylem samochodowym. Uważaj, aby nie przekroczyć zalecanego ciśnienia.

Po napompowaniu sprawdź, czy opona jest równomiernie osadzona na obręczy i czy nie ma wybrzuszeń.

7. Końcowa kontrola:

Przed użyciem koła upewnij się, że opona i dętka są prawidłowo zamontowane, a koło obraca się płynnie.

Pamiętaj!

- Nigdy nie używaj ostrych narzędzi (np. śrubokrętów) do montażu opony – możesz w ten sposób uszkodzić dętkę.
- Przed montażem zawsze sprawdzaj oponę i obręcz pod kątem ostrych przedmiotów lub uszkodzeń, które mogłyby spowodować przebicie nowej dętki.

Dzięki naszej zamiennej dętce i powyższym wskazówkom montażowym, Twój wózek znów będzie gotowy do użytku. Nie pozwól, by brak dętki unieruchomił Twój sprzęt – wybierz nasze rozwiązanie i ciesz się dalszym komfortem!



Dętka z giętym wentylem.

Dętka pasuje do przedniego kółka o rozmiarze fabrycznym 250x45-193



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl



Jeżeli nie czujesz się na siłach aby prawidłowo zamontować części - skorzystaj z montażu przez nasz serwis wózków dziecięcych.