

Link do produktu: <https://sklep.urwis.com.pl/kolo-12-cali-kompletne-zamiennik-thule-deli-tire-p-95262.html>



Koło 12" pompowane do wózka biegowego THULE (przednie) (12 1/2x2 1/4) 62-203

Cena	115,00 zł
Dostępność	Realizacja 3-5 dni roboczych
Producent	Deli Tire
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Kompletne Koło Przednie 12"

Aluminiowa Obręcz | Opona DELI TIRE 12x1.75 | Lekkie i Wytrzymałe

Kompaktowe wymiary, profesjonalne wykonanie

W pełni zmontowane koło przednie w rozmiarze 12 cali, zaprojektowane z myślą o lekkości i trwałości. Dzięki zastosowaniu **aluminiowej obręczy**, koło jest całkowicie odporne na rdzę, co czyni je idealnym wyborem do wózków dziecięcych użytkowanych w każdych warunkach pogodowych. Mocna stalowa piasta zapewnia stabilność konstrukcji, pozwalając na wykorzystanie koła również w małych przyczepkach transportowych i wózkach samoróbkach.

- **Opona DELI TIRE:** Wyposażone w wysokiej jakości ogumienie o niskich oporach toczenia.
- **Zestaw Gotowy do Montażu:** Zawiera oponę, dętkę z zaworem samochodowym oraz nakrętki mocujące.
- **Wielozadaniowość:** Pasuje do rowerków dziecięcych, wózków biegowych oraz konstrukcji DIY.



ROZMIAR OPONY **12 x 1.75**

ŚREDNICA KOŁA **ok. 30 cm**

OBRĘCZ **Aluminium**

MOCOWANIE **Oś z nakrętkami**

Specyfikacja techniczna i montażowa



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Koło jest kompletnie uzbrojone i gotowe do natychmiastowego założenia.

Obwód: Lekka, wykonana z aluminium dobrej jakości. Gwarantuje brak problemów z korozją i estetyczny wygląd przez lata.

Piasta i Oś: Solidna piasta stalowa z klasycznym łożyskowaniem. Całkowita długość osi wynosi 130 mm, co zapewnia uniwersalność montażu w większości widelców.

Ogumienie DELI TIRE: Opona w rozmiarze 12x1.75 (47-203). Bieżnik charakteryzuje się świetną amortyzacją i stabilnością na utwardzonych ścieżkach.

Dętka: Wyposażona w standardowy **zawór samochodowy (AV)**, co ułatwia obsługę i pompowanie koła (zalecane ciśnienie 2,4 - 3,5 bar).

Zastosowanie: Koło jest bardzo często wybierane jako zamiennik do wózków transportowych na działkę, przyczepkę rowerowych oraz serwisu rowerków biegowych i dziecięcych.

Urwis.com.pl – Jakość i precyzja w każdym calu. Sprawdź również naszą ofertę na same felgi 12"!