

Link do produktu: <https://sklep.urwis.com.pl/komplet-do-rowerka-opona-detka-255x50-260x55-zawor-katowy-p-94573.html>



Komplet do rowerka: opona + dętka 255x50 / 260x55 | zawór katowy

Cena	49,90 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Numer katalogowy	GW/zest.//sqba86
Kod producenta	GW/zest.//sqba86
Producent	Deli Tire
Rodzaj kół	Pompowane
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Rodzaj	opona z dętką
Średnica kół (cale)	10
Marka	Onyx
Kod producenta	GW/zest.//sqba86

Opis produktu

Zestaw: Opona + Dętka 255x50 (Gięty Wentyl)

Sprawdzony zamiennik dla opon 260x55 i 260x50



Idealne dopasowanie do rowerka

Poszukiwanie opony o rozmiarze 260x55 bywa trudne – na szczęście w naszym serwisie przetestowaliśmy oponę **255x50**, która pasuje nawet lepiej niż fabryczne ogumienie!

Specyfikacja zestawu:

- Szerokość części jezdnej: **5,0 cm (50 mm)**
- Dętka z **giętym wentylem** (ułatwia pompowanie)



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

WAŻNA INFORMACJA:

Opona **NIE PASUJE** jako zamiennik rozmiaru 255x45 (używanego m.in. w niektórych wózkach Espiro), które wymagają specjalnego podkroju rantu. Jest dedykowana głównie do rowerów trójkolowych.

🔧 Przydatna porada serwisowa (Montaż):

Nowa opona rzadko "wskakuje" idealnie na miejsce sama z siebie. Aby koło toczyło się prosto i płynnie, zastosuj metodę krok po kroku:

1. Załóż oponę na obręcz (często wystarczą dwa śrubokręty).
2. Podpompuj delikatnie i ręcznie **wyrównaj oponę** względem krawędzi felgi.
3. Powtarzaj cykl: **Podpompuj -> Wyrównaj -> Podpompuj**, aż ułożenie będzie identyczne z obu stron koła.
4. **CIŚNIENIE:** Zalecane ciśnienie to **0,8 BAR**. Nie przekraczaj 1,0 BAR! Opona powinna lekko uginać się pod naciskiem kciuka.



Urwis.com.pl

Profesjonalny serwis i części zamienne – wiemy, co pasuje do Twojego sprzętu.