

Link do produktu: <https://sklep.urwis.com.pl/opona-10x175x2-47-152-outlander-detka-10-cali-prosty-wentyl-p-95527.html>



Opona 10x1.75x2 (47-152) Outlander + Dętka 10 cali prosty wentyl

Cena	45,00 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h

Opis produktu

Kompletny zestaw naprawczy: Opona 10x1.75x2 (47-152) Outlander + Dętka 10 cali z prostym wentylem

ROZMIAR 10 cali
ETRTO 47-152
WENTYL Prosty Auto / Schrader
MARKA Outlander

Wysokiej jakości zestaw jezdny przeznaczony do wózków dziecięcych (głębokich oraz spacerowych), a także rowerków dziecięcych i biegowych. W skład zestawu wchodzi trwała opona marki **Outlander** w rozmiarze 10 cali (10") oraz dopasowana dętka z klasycznym, prostym wentylem samochodowym (Auto/Schrader).





Produkt stanowi idealne rozwiązanie naprawcze w przypadku uszkodzenia, przetarcia lub przebicia dotychczasowego kompletu jezdnego. Opona Outlander charakteryzuje się odporną na ścieranie mieszanką gumową oraz rzeźbionym bieżnikiem, który zapewnia stabilność, optymalną przyczepność i dobrą amortyzację na zróżnicowanych nawierzchniach.

Specyfikacja techniczna

Rozmiar całkowity opony	10 x 1.75 x 2 (10 cali / 10")
Standard ETRTO opony	47-152 (szerokość opony: 47 mm, średnica wewnętrzna opony: 152 mm)
Marka / Model opony	Outlander
Rozmiar dętki	10 cali (10")
Typ wentyla	Prosty (standardowy samochodowy Schrader/AV)
Przeznaczenie	Koła wózków dziecięcych, rowerki dziecięce, rowerki biegowe
Typ asortymentu	Zestaw zamienny / uniwersalny
Kolor	Czarny

Zalecenia serwisowe i porady montażowe

- **Zasada symetrii:** W przypadku wymiany elementów układu jezdnego zalecamy jednoczesną wymianę opon i dętek po obu stronach danej osi wózka. Jednakowy poziom zużycia gumy oraz identyczne ciśnienie i amortyzacja gwarantują równomierny tor jazdy, odpowiednie wyważenie oraz zapobiegają ściąganiu pojazdu na jedną stronę.
- **Wskazówki dotyczące montażu:** Montaż nowej dętki i opony na małą felgę 10-calową wymaga cierpliwości, precyzji oraz odpowiedniego wyczucia. Do zakładania opony należy używać wyłącznie plastikowych łyżek do opon, aby nie przebić lub nie przytrzasnąć nowej dętki między rantem felgi a oponą. Przed ostatecznym napompowaniem upewnij się, że opona ułożyła się symetrycznie na całym obwodzie felgi, a prosty wentyl jest ustawiony prostopadle do obręczy.