

Link do produktu: <https://sklep.urwis.com.pl/opona-10x20-g-806-54-152-jodelka-detka-z-gietym-wentylem-do-wozka-rowerka-hulajnogi-p-95532.html>



Opona 10x2.0 G-806 (54-152) Jodelka + Dętka z giętym wentylem (do wózka, rowerka, hulajnogi)

Cena	49,99 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h

Opis produktu

Zestaw naprawczy i eksploatacyjny: Opona 10 cali 10x2.0 (54-152) model G-806 z dętką (wentyl gięty)

Oferujemy kompletny zestaw kołowy składający się z pneumatycznej opony w rozmiarze **10x2.0 (10 cali / ETRTO 54-152)** model **G-806** oraz dedykowanej **dętki z giętym (zakrzywionym) wentylem**. Prezentowany komplet stanowi uniwersalną część zamienną stworzoną z myślą o wózkach dziecięcych (głębokich i spacerowych), rowerkach dziecięcych i biegowych oraz hulajnogach.

Wykorzystanie dętki z wygiętym zaworem znacząco ułatwia codzienne pompowanie kół w pojazdach o małej średnicy felgi, gdzie dostęp standardową końcówką pompki bywa utrudniony.

Najważniejsze zalety zestawu:

- **Wygodne pompowanie:** Zakrzywiony zawór (gięty wentyl) umożliwia łatwe podłączenie każdej pompki bez gięcia dętki.
- **Kompletne rozwiązanie:** Kupujesz idealnie dopasowany zestaw (opona + dętka), co gwarantuje pełną kompatybilność.
- **Trwałość i komfort:** Bieżnik G-806 zapewnia stabilne prowadzenie, dobrą przyczepność oraz optymalną amortyzację drgań.
- **Szerokie zastosowanie:** Dedykowany do kół przednich i tylnych w wózkach dziecięcych, rowerkach i hulajnogach.



Specyfikacja techniczna zestawu:

Rozmiar opony i dętki:	10x2.0 (10 cali / 10")
Oznaczenie ETRTO:	54-152
Model bieżnika opony:	G-806
Typ wentyla w dętce:	Gięty / zakrzywiony
Przeznaczenie:	Wózki dziecięce, rowerki dziecięce, hulajnogi
Typ części:	Część zamienna / uniwersalna
Rekomendowane zastosowanie:	Koła przednie oraz tylne

Wskazówki montażowe i eksploatacyjne:

- **Zalecenie wymiany parowej:** W celu zachowania jednakowej średnicy kół, stabilnej geometrii pojazdu oraz zapewnienia idealnie prostego toru jazdy, rekomendujemy jednoczesną wymianę obu zestawów (opona + dętka) na danej osi.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

- **Praktyczne zalecenia montażowe:** Wymiana opon oraz dętek w mniejszym rozmiarze (10 cali) wymaga precyzji i cierpliwości. Podczas montażu należy unikać używania ostrych narzędzi, aby nie przebić nowej dętki, oraz upewnić się, że gięty wentyl jest skierowany w stronę ułatwiającą późniejszy dostęp pompki przed ostatecznym napompowaniem kół.

Wskazówka serwisowa: Przed napompowaniem koła po montażu upewnij się, że gięty wentyl wychodzi pod odpowiednim kątem z felgi, co zapobiegnie jego uszkodzeniu lub ocieraniu o elementy zawieszenia.