

Link do produktu: <https://sklep.urwis.com.pl/opona-10x20-g-806-54-152-jodelka-detka-z-prostym-wentylem-do-wozka-rowerka-hulajnogi-p-95533.html>



Opona 10x2.0 G-806 (54-152) Jodelka + Dętka z prostym wentylem (do wózka, rowerka, hulajnogi)

Cena	45,00 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h

Opis produktu

Zestaw naprawczy i eksploatacyjny: Opona 10 cali 10x2.0 (54-152) model G-806 z dętką (wentyl prosty)

Oferujemy kompletny zestaw kołowy składający się z pneumatycznej opony w rozmiarze **10x2.0 (10 cali / ETRTO 54-152)**, model **G-806**, oraz dopasowanej **dętki z prostym wentylem (zaworem)**. Prezentowany zestaw to uniwersalna część zamienna zaprojektowana z myślą o wózkach dziecięcych (głębokich oraz spacerowych), rowerkach dziecięcych i biegowych, a także hulajnogach.

Zastosowanie dętki z prostym zaworem zapewnia tradycyjne, pewne rozwiązanie dopasowane do felg posiadających odpowiednie wycięcie i przestrzeń na standardowe wyprowadzenie wentyla.

Najważniejsze zalety zestawu:

- **Standardowe dopasowanie:** Prosty wentyl idealnie pasuje do felg z klasycznym wyprowadzeniem zaworu.
- **Kompletny zestaw:** Kupujesz fabrycznie dopasowaną oponę z dętką, eliminując ryzyko niedopasowania rozmiarów.
- **Doskonała amortyzacja:** Odpowiednia mieszanka gumowa oraz profil bieżnika G-806 skutecznie tłumi drgania podczas jazdy.
- **Wszechstronność:** Idealny do kół przednich oraz tylnych w wózkach dziecięcych, rowerkach i hulajnogach.



Specyfikacja techniczna zestawu:

Rozmiar opony i dętki:	10x2.0 (10 cali / 10")
Oznaczenie ETRTO:	54-152
Model bieżnika opony:	G-806
Typ wentyla w dętce:	Prosty
Przeznaczenie:	Wózki dziecięce, rowerki dziecięce, hulajnogi
Typ części:	Część zamienna / uniwersalna
Rekomendowane zastosowanie:	Koła przednie oraz tylne

Wskazówki montażowe i eksploatacyjne:

- **Zalecenie wymiany parowej:** W celu zachowania jednakowej średnicy kół na danej osi, stabilnej geometrii pojazdu oraz prawidłowego toru jazdy, rekomendujemy jednoczesną wymianę obu zestawów (opona + dętka) na danej osi.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

- **Praktyczne zalecenia montażowe:** Wymiana opon oraz dętek w mniejszym rozmiarze (10 cali) wymaga precyzji oraz sporej dozy cierpliwości. Podczas instalacji należy unikać używania ostrych narzędzi, aby nie przebić nowej dętki, oraz zadbać o równe ułożenie stopki opony w feldze przed napompowaniem.

Wskazówka serwisowa: Przed pełnym napompowaniem koła delikatnie lekko napompuj dętkę i upewnij się, że prosty zawór wychodzi prostopadle z otworu felgi i nie jest skrzywiony, co zapobiegnie jego uszkodzeniu u podstawy.