

Link do produktu: <https://sklep.urwis.com.pl/opona-12-1-2x2-1-4-64-203-detka-giety-wentyl-szeroki-bieznik-p-94901.html>



Opona 12 1/2x2 1/4 (64-203) + dętka | gięty wentyl | szeroki bieżnik

Cena	59,90 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Numer katalogowy	GLF_//YLkMQWKJmC
Kod producenta	GLF_//YLkMQWKJmC
Producent	Rubena s.r.o.
Rodzaj kół	Pompowane
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Rodzaj	opona z dętką
Średnica kół (cale)	12
Marka	bez marki
Kod producenta	GLF_//YLkMQWKJmC

Opis produktu

Komplet Serwisowy 12" (12 1/2 x 2 1/4)

Opona szeroka terenowa + Dętka z wygiętym wentylem

☐☐ ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

Wybierając ten komplet, otrzymujesz pełne wyposażenie do naprawy jednego koła:

- ☐ **1x Opona terenowa 12 cali** (12 1/2 x 2 1/4 / ETRTO 64-203) – szeroki profil.
- ☐ **1x Dętka 12 cali z wygiętym wentylem** – wentyl jest fabrycznie wyprofilowany pod kątem, co pozwala na wygodne pompowanie bez dodatkowych przedłużek.

Zestaw stworzony z myślą o wózkach pokonujących trudny, piaszczysty teren.



Stabilność w każdych warunkach

Ten zestaw to rozwiązanie dla rodziców, którzy nie uznają kompromisów podczas spacerów. **Szeroki bieżnik opony (64-203)** zapewnia doskonałą przyczepność na piasku, błocie i leśnych ścieżkach. Zintegrowany **wygięty wentyl** w dętce



eliminuje odwieczny problem z trudnym dostępem do zaworu między szprychami lub ramionami felgi.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- **Rozmiar:** 12 1/2 x 2 1/4 (64-203)
- **Typ opony:** Szeroka, terenowa (off-road)
- **Wentyl dętki:** AV (samochodowy) – wygięty pod kątem
- **Kompatybilność:** Większość wózków na kołach 12"

🔧 Porada Serwisowa: Montaż i Eksploatacja

Aby Twój wózek prowadził się lekko i bezawaryjnie, zastosuj nasze wskazówki:

- **Wymieniaj parami:** Zalecamy wymianę opon na obu kołach tej samej osi. Zapobiega to ściąganiu wózka na boki i zapewnia równą wysokość bieżnika.
- **Ciśnienie dla kół 12":** Optymalne ciśnienie w tym rozmiarze to **1,2 - 1,4 BAR**. Pamiętaj, aby nie pompować opon "na kamień" – opona powinna zachować minimalną elastyczność dla lepszej amortyzacji.
- **Ułożenie wentyla:** Przed napompowaniem upewnij się, że wygięty wentyl jest skierowany na zewnątrz felgi, co ułatwi dostęp do pompki w przyszłości.

Urwis.com.pl - Twój ekspert od kół

Urwis.com.pl

Profesjonalne części zamienne do wózków dziecięcych.