

Link do produktu: <https://sklep.urwis.com.pl/opona-12-cali-12-12x1.75x2-14-47-203-outlander-detka-giety-wentyl-p-95529.html>



Opona 12 cali 12 1/2x1.75x2 1/4 (47-203) Outlander + Dętka gięty wentyl

Cena	49,99 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h

Opis produktu

Kompletny zestaw naprawczy: Opona 12 cali 12 1/2x1.75x2 1/4 (47-203) Outlander + Dętka z giętym wentylem

ROZMIAR	12 cali
ETRTO	47-203
WENTYL	Gięty / Zakrzywiony
MARKA	Outlander

Prezentujemy kompletny zestaw jezdny obejmujący czarną oponę marki **Outlander** w rozmiarze 12 cali (12") oraz dopasowaną dętkę wyposażoną w profilowany, gięty (zakrzywiony) wentyl. Zestaw stanowi idealny element zamienny przeznaczony do stosowania w kołach wózków dziecięcych (głębokich oraz spacerowych), rowerków biegowych i dziecięcych, a także w hulajnogach.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl





Użycie dętki z giętym wentylem jest niezwykle praktycznym rozwiązaniem na niewielkich felgach 12-calowych, gdzie dostęp ze standardową końcówką pompki bywa utrudniony ze względu na zagęszczenie szprych lub ramion obręczy. Przemysłany profil bieżnika opony Outlander gwarantuje właściwą przyczepność, stabilność oraz skuteczne tłumienie drgań na zróżnicowanej nawierzchni.

Specyfikacja techniczna

Rozmiar calowy opony	12 1/2 x 1.75 x 2 1/4 (12 cali / 12")
Standard ETRTO opony	47-203 (szerokość: 47 mm, średnica wewnętrzna: 203 mm)
Marka / Model opony	Outlander
Rozmiar dętki	Dedykowana do kół 12 cali (12")
Typ wentyla	Gięty / zakrzywiony (profilowany pod kątem ułatwiającym podłączenie pompki)
Przeznaczenie	Wózki dziecięce, rowerki dziecięce, rowerki biegowe, hulajnogi
Typ asortymentu	Zestaw zamienny / część eksploatacyjna
Kolor	Czarny

Zalecenia serwisowe i porady montażowe

- **Zasada symetrii:** W przypadku odświeżania lub naprawy układu jezdnego w pojeździe (szczególnie na danej osi wózka dziecięcego) rekomendujemy jednoczesną wymianę obu zestawów (opona + dętka) po lewej i prawej stronie. Zachowanie jednakowej wysokości profilu oraz równomiernego poziomu zużycia gwarantuje stabilny, prosty tor jazdy bez ściągania pojazdu na bok.
- **Wskazówki montażowe:** Montaż dętki i opony gumowej na felgę 12 cali wymaga precyzji, wyczucia i cierpliwości. Podczas zakładania opony zaleca się stosowanie wyłącznie plastikowych łyżek montażowych, aby wyeliminować ryzyko uszkodzenia lub przytrzaśnięcia dętki rantem felgi. Przed ostatecznym napompowaniem koła do pożądanego ciśnienia upewnij się, że opona ułożyła się symetrycznie na obwodzie obręczy, a gięty wentyl skierowany jest na zewnątrz w sposób ułatwiający dostęp.