

Link do produktu: <https://sklep.urwis.com.pl/opona-12-cali-12-12x175x2-14-47-203-outlander-detka-prosty-wentyl-p-95530.html>



Opona 12 cali 12 1/2x1.75x2 1/4 (47-203) Outlander + Dętka prosty wentyl

Cena	45,00 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h

Opis produktu

Kompletny zestaw naprawczy: Opona 12 cali 12 1/2x1.75x2 1/4 (47-203) Outlander + Dętka z prostym wentylem

ROZMIAR 12 cali

ETRTO 47-203

WENTYL Prostý Auto / Schrader

MARKA Outlander

Dedykowany zestaw jezdny obejmujący trwałą, czarną oponę marki **Outlander** w rozmiarze 12 cali (12") oraz idealnie dopasowaną dętkę wyposażoną w klasyczny, prosty wentyl samochodowy (AV / Schrader). Zestaw przeznaczony jest do stosowania w kołach wózków dziecięcych (głębokich oraz spacerowych), rowerków biegowych i dziecięcych, a także w hulajnogach.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl





Zastosowanie dętki z prostym wentylem to sprawdzony standard gwarantujący łatwą kontrolę ciśnienia oraz szybkie dopompowanie koła na stacjach benzynowych lub przy użyciu klasycznych pompek rowerowych i samochodowych. Przemyślana konstrukcja bieżnika opony Outlander odpowiada za optymalną przyczepność, stabilność prowadzenia oraz skuteczne tłumienie drgań podczas jazdy na zróżnicowanej nawierzchni.

Specyfikacja techniczna

Rozmiar calowy opony	12 1/2 x 1.75 x 2 1/4 (12 cali / 12")
Standard ETRTO opony	47-203 (szerokość: 47 mm, średnica wewnętrzna: 203 mm)
Marka / Model opony	Outlander
Rozmiar dętki	Dedykowana do kół 12 cali (12")
Typ wentyla	Prosty (standardowy samochodowy AV / Schrader)
Przeznaczenie	Koła wózków dziecięcych, rowerki dziecięce, rowerki biegowe, hulajnogi
Typ asortymentu	Zestaw zamienny / uniwersalny element eksploatacyjny
Kolor	Czarny

Zalecenia serwisowe i porady montażowe

- **Zasada wymiany osiowej:** Podczas naprawy lub odświeżania układu jezdnego zalecamy jednoczesną wymianę całych zestawów (opona + dętka) po obu stronach danej osi wózka. Zachowanie jednakowej wysokości profilu oraz równomiernego poziomu zużycia gumy gwarantuje idealnie prosty tor jazdy, stabilność oraz zapobiega ściąganiu pojazdu na bok.
- **Wskazówki dotyczące montażu:** Montaż dętki i opony gumowej na felgę 12 cali wymaga cierpliwości, wyczucia oraz precyzji. Podczas nakładania opony należy stosować wyłącznie plastikowe łyżki montażowe, aby wyeliminować ryzyko uszkodzenia lub przytraśnięcia dętki krawędzią felgi. Przed ostatecznym napompowaniem upewnij się, że opona ułożyła się symetrycznie na całym obwodzie obręczy, a prosty wentyl przechodzi prostopadle przez otwór w feldzie.