

Link do produktu: <https://sklep.urwis.com.pl/opona-12-cali-12-12x1.75x2-14-47-203-outlander-do-wozka-rowerka-hulajnogi-p-95528.html>



Opona 12 cali 12 1/2x1.75x2 1/4 (47-203) Outlander do wózka, rowerka, hulajnogi

Cena	29,99 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h

Opis produktu

Uniwersalna opona 12 cali 12 1/2x1.75x2 1/4 (47-203) Outlander czarna – do wózków, rowerków i hulajnóg

ROZMIAR	12 cali
ETRTO	47-203
MARKA	Outlander
KOLOR	Czarny

Prezentujemy wysokiej jakości oponę marki **Outlander** w rozmiarze 12 cali (12"), przeznaczoną do szerokiego zastosowania w pojazdach dziecięcych oraz rekreacyjnych. Model ten doskonale sprawdza się jako część zamienna w kołach wózków dziecięcych (głębokich i spacerowych), rowerków biegowych, rowerków dziecięcych oraz hulajnóg.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl





Profil bieżnika został zaprojektowany z myślą o zachowaniu optymalnej przyczepności, stabilności oraz komfortowej amortyzacji na zróżnicowanych nawierzchniach – od utwardzonych alejek parkowych i asfaltu po gruntowe ścieżki. Solidna mieszanka czarnej gumy zapewnia wysoką odporność na ścieranie oraz codzienne obciążenia eksploatacyjne.

Specyfikacja techniczna

Rozmiar calowy opony	12 1/2 x 1.75 x 2 1/4 (12 cali / 12")
Standard ETRTO	47-203 (szerokość opony: 47 mm, średnica wewnętrzna opony: 203 mm)
Marka / Model	Outlander
Przeznaczenie	Koła wózków dziecięcych, rowerki dziecięce, rowerki biegowe, hulajnogi i podobne pojazdy
Typ części	Dedykowana część zamienna / uniwersalny element eksploatacyjny
Kolor	Czarny

Zalecenia serwisowe i porady montażowe

- **Zasada symetrii:** W przypadku wymiany opon w pojeździe na danej osi (np. tylnej osi wózka dziecięcego) zalecamy jednoczesną wymianę obu elementów. Zachowanie jednakowej wysokości profilu oraz poprawnego wyważenia po obu stronach gwarantuje stabilny, prosty tor jazdy bez ściągania pojazdu na bok.
- **Wskazówki montażowe:** Montaż opony gumowej na felgę wymaga cierpliwości, precyzji oraz użycia właściwych narzędzi. Podczas zakładania zaleca się korzystanie wyłącznie z plastikowych łżytek do opon, aby wyeliminować ryzyko uszkodzenia lub przytrzaśnięcia dętki krawędzią felgi. Przed końcowym napompowaniem koła należy upewnić się, że opona osiadła równomiernie na całym obwodzie obręczy.