

Link do produktu: <https://sklep.urwis.com.pl/opona-250x55-do-trojkoelowego-rowerka-dzieciecego-zamiennik-260x55-p-94771.html>



Opona 250x55 do trójkółowego rowerka dziecięcego | zamiennik 260x55

Cena	29,90 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Numer katalogowy	OP./gsryxA
Kod producenta	OP./gsryxA
Rodzaj kół	Pompowane
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Rodzaj	opona
Średnica kół (cale)	10
Marka	Onyx
Kod producenta	OP./gsryxA

Opis produktu



OPONA do rowerka trójkołowego 255x50, 255/50, pasuje do 260x55, 260/55

OPONA do rowerka trójkołowego 255x50, 255/50, pasuje do 260x50

UWAGA!

Opona ma rozmiar 255x50

Na pewno pasuje do rowerków, które miały fabrycznie założoną oponę o rozm.260x50

Nasza opona zastępuje taką oponę:

Montowaliśmy te opony na obręczach w tych rowerkach i pasują nawet lepiej niż fabrycznie montowane.

Tak wygląda zamontowana opona 255x50 na obręczy z rowerka:

Wymiary podane na oponie: 255 x 50

A= 17,5 cm

B= 25,5 cm (255mm)

Szerokość części jezdnej: 5,0cm (50mm)

Do tej opony pasuje dętka 10 cali (np.10x1.75 lub 10x2.0 lub 10x2.125).

Uwaga!

Zamawiając oponę możesz też zamówić do niej dętkę (*opcja).



Do wyboru dętki z prostym lub z giętym zaworem.

lub

Przydatna porada!

Większość opon ma w stosunku do obręczy tzw. "luz technologiczny", który umożliwia założenie opony na obręcz bez specjalistycznego sprzętu (wystarczą 2-3 śrubokręty).

Zakładając nową oponę należy liczyć się z tym, że opona sama nie "wskoczy" idealnie na swoje miejsce, może pojawić się nierównomierne rozłożenie opony na obręczy, dlatego trzeba oponie pomóc w prawidłowym ułożeniu na obręczy.

Po założeniu nowej opony należy ją dokładnie wyrównać do krawędzi obręczy (równomiernie rozłożyć tak aby z każdej strony koła opona była identycznie ułożona w stosunku do obręczy).

Podczas pompowania należy wyrównywać cały czas oponę stosując taktykę:

-podpompować,

-wyrównać,

-podpompować,

-wyrównać itd.

Należy zwrócić uwagę na rozkład opony po stronie wewnętrznej i zewnętrznej koła.

W przypadku nieosiągnięcia zamierzanego efektu, spuścić powietrze, powtórzyć czynności,

aż do uzyskania zadowalającego efektu..

UWAGA!

Ciśnienie w kołach nie może przekraczać 1,0 BAR !

Zalecane ciśnienie w kołach w wózkach dziecięcych to 0,8 BAR!

(w praktyce to oznacza, że nie pompujemy opon na "kamień", zostawiamy miejsce na leciutkie "ugięcie" opony - (sprawdzamy to kciukiem naciskając na część jezdni opony).



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl





Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl











Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl







Nasza opona pasuje do kótek, które miały zamontowaną taką oponę