

Link do produktu: <https://sklep.urwis.com.pl/opona-255x50-255-50-rowerek-trojkołowy-zamiennik-260x50-p-94541.html>



Opona do rowerka trójkołowego 250x55 | pasuje do 260x55/260x50

Cena	29,90 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Numer katalogowy	OP.//Qr9QCY
Kod producenta	OP.//Qr9QCY
Producent	Deli Tire
Rodzaj kół	Pompowane
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Rodzaj	opona
Średnica kół (cale)	10
Marka	Onyx
Kod producenta	OP.//Qr9QCY

Opis produktu

Opona do Rowerka Trójkołowego 255 x 50

Uniwersalny zamiennik opon 260x50 oraz 260x55

☐ IDEALNIE DOPASOWANY ZAMIENNIK

Jeśli Twoja stara opona posiada oznaczenie **260x50** lub **260x55**, ten model o rozmiarze **255x50** jest dedykowanym rozwiązaniem dla Twojego rowerka.

Sprawdzone w serwisie Urwis.com.pl: Wielokrotnie montowaliśmy te opony na fabrycznych obręczach rowerków 3-kołowych. Dzięki wysokiej jakości mieszance gumy, opony te układają się na feldze lepiej i stabilniej niż wiele opon montowanych seryjnie.

255 x 50Rozmiar na oponie

17,5 cmŚrednica wewnętrzna (A)

25,5 cmŚrednica zewnętrzna (B)



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

5,0 cm Szerokość części jezdnej



Komfort i Bezpieczeństwo

Opona została wykonana z elastycznej gumy, która ułatwia montaż i zapewnia dobrą przyczepność. Szeroki profil (50mm) gwarantuje stabilność rowerka na nierównościach.

Dobór dętki: Do tej opony zalecamy dętkę 10-calową (np. 10x1.75, 10x2.0 lub 10x2.125). W naszej ofercie znajdziesz dętki z prostym lub giętym wentylem, które ułatwiają późniejsze serwisowanie.

Porady Eksperta: Montaż i Pompowanie

- **Zasada 0,8 BAR:** Optymalne ciśnienie w kołach rowerka to **0,8 BAR**. Nigdy nie przekraczaj 1,0 BAR – zapobiegnie to deformacji opony i uszkodzeniu plastikowych felg.
- **Test kciuka:** Nie pompuj opon "na kamień". Prawidłowo napompowana opona powinna leciutko ugiąć się pod mocnym naciskiem kciuka.
- **Precyzyjne ułożenie:** Opona może nie wskoczyć idealnie na miejsce od razu. Pompuj etapami: *podpompuj* -> *wyrównaj oponę ręcznie względem krawędzi felgi* -> *podpompuj*. Powtarzaj do uzyskania idealnie równego rozłożenia z obu stron.

Galeria techniczna produktu:



Urwis.com.pl - Wiemy, co pasuje do kół Twojego dziecka

Urwis.com.pl

Specjaliści od kół i części zamiennych do pojazdów dziecięcych.