

Link do produktu: <https://sklep.urwis.com.pl/opona-do-wozka-dzieciecego-12-cali-62-203-sa-206-czarna-z-biala-linia-czesc-zamienna-p-95534.html>



## Opona do wózka dziecięcego 12 cali (62-203) SA-206 czarna z białą linią – część zamienna

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Cena       | <b>29,99 zł</b>                      |
| Dostępność | <b>Na magazynie - wysyłka 24/48h</b> |

### Opis produktu

#### Opona zamienna 12 cali (12") SA-206 62-203 z białą linią do wózków dziecięcych

Dobrej jakości opona zamienna w rozmiarze **12 cali (12")** o oznaczeniu profilu **62-203** oraz modelu **SA-206**. Produkt jest w kolorze czarnym z charakterystyczną, estetyczną białą linią na bocznej ścianie. Został zaprojektowany jako uniwersalna część zamienna do kół wózków dziecięcych dostosowanych do standardu 12 cali.

#### Główne zalety produktu:

- **Stylowy wygląd:** Elegancka biała linia na boku nadaje kołom nowoczesny i estetyczny design.
- **Uniwersalna kompatybilność:** Pasuje do większości wózków dziecięcych z kołami 12-calowymi (standard ETRTO 62-203).
- **Trwałość i odporność:** Trwała mieszanka gumy odporna na ścieranie i zmienne warunki atmosferyczne.
- **Doskonała amortyzacja:** Profil bieżnika SA-206 skutecznie tłumi nierówności nawierzchni, podnosząc komfort spacerów.



#### Specyfikacja techniczna:

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Rozmiar:          | 12 cali / 12"                          |
| Oznaczenie ETRTO: | 62-203                                 |
| Model:            | SA-206                                 |
| Kolorystyka:      | Czarna z białą linią (paskiem) na boku |
| Przeznaczenie:    | Koła do wózków dziecięcych             |
| Typ produktu:     | Część zamienna / uniwersalna           |

#### Zalecenia serwisowe i montażowe:

- **Wymiana w parach:** W celu zapewnienia równego toru jazdy, jednakowej amortyzacji oraz symetrycznego zużycia bieżnika, zalecamy równoczesną wymianę obu opon na tej samej osi wózka.
- **Wskazówki montażowe:** Podczas montażu opony i dętki na felgę wymagana jest cierpliwość oraz staranność. Zaleca się stosowanie



**Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek**  
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie  
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985  
urwis@urwis.com.pl

---

plastikowych łyżek do opon, aby uniknąć przypadkowego przygniecenia dętki lub uszkodzenia obręczy koła. Przed całkowitym napompowaniem warto upewnić się, że dętka układa się równomiernie wewnątrz opony.

**Wskazówka montażowa:** Przy nakładaniu nowej opony napompuj dętkę do bardzo niskiego ciśnienia (zaledwie kilkunastu PSI), aby nabrała kształtu, co znacząco zmniejsza ryzyko jej przyciśnięcia rantem opony do felgi podczas zakładania.