

Link do produktu: <https://sklep.urwis.com.pl/opona-do-wozka-dzieciecego-12-cali-62-203-sa-206-z-biala-linia-detka-z-gietym-wentylem-p-95535.html>



Opona do wózka dziecięcego 12 cali (62-203) SA-206 z białą linią + dętka z giętym wentylem

Cena	49,99 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h

Opis produktu

Kompletny zestaw: Opona do wózka dziecięcego 12 cali (62-203) SA-206 z białą linią + dętka z giętym wentylem – część zamienna

Oferujemy pełny, gotowy do montażu zestaw naprawczy do wózka dziecięcego. W skład zestawu wchodzi czarna opona zamienna w rozmiarze **12 cali (12")** o oznaczeniu profilu **62-203** i modelu **SA-206** z charakterystyczną białą linią na bocznej ścianie oraz dopasowana dętka wyposażona w wygięty (zakrzywiony) wentyl.

Zastosowanie giętego zaworu znacznie ułatwia pompowanie kół o małej średnicy, gdzie dostęp tradycyjną pompką do prostego wentyla bywa utrudniony przez szprychy lub konstrukcję felgi.

Główne zalety zestawu:

- **Ułatwione pompowanie:** Zakrzywiony wentyl umożliwia wygodne podłączenie każdej pompki bez podginania dętki.
- **Kompletny boks naprawczy:** Kupujesz fabrycznie dopasowaną oponę z dawką – idealne rozwiązanie przy awarii.
- **Egancki design:** Charakterystyczna biała linia na boku opony nadaje kołom nowoczesny i estetyczny wygląd.
- **Pewna amortyzacja i przyczepność:** Bieżnik SA-206 skutecznie redukuje drgania i zapewnia płynne prowadzenie wózka.



Specyfikacja techniczna:

Rozmiar opony:	12 cali / 12" (ETRTO: 62-203)
Model opony:	SA-206
Kolorystyka:	Czarna z estetyczną białą linią (paskiem) na bocznej ścianie
Typ wentyla w dętce:	Gięty / wygięty / zakrzywiony
Przeznaczenie:	Koła do wózków dziecięcych (część zamienna)
Zawartość zestawu:	1x opona 12 cali SA-206, 1x dętka z giętym wentylem

Zalecenia serwisowe i instrukcja montażu:

- **Wymiana w parach na jednej osi:** Zdecydowanie zalecamy wymianę zestawów opon i dętek jednocześnie po obu stronach danej osi. Równomierne zużycie bieżnika i identyczna wysokość obu kół gwarantują stabilne prowadzenie wózka, brak ściągania na jedną stronę oraz zachowanie optymalnej amortyzacji.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

- **Wskazówki dotyczące montażu:** Montaż nowych dętek i opon na małych felgach wymaga odpowiedniej cierpliwości oraz delikatności. Do nakładania opony na obręcz używaj wyłącznie plastikowych łyżek montażowych, aby nie uszkodzić gumy i nie przebić dętki. Przed całkowitym napompowaniem koła sprawdź, czy dętka nie została przygnieciona między krawędzią opony a felgą i ułóż ją równomiernie na całym obwodzie.

Wskazówka montażowa: Po ułożeniu opony na feldze, a przed ostrożnym napompowaniem, delikatnie upewnij się, że gięty zawór skierowany jest prostopadle na zewnątrz felgi, co zapewni najwygodniejszy dostęp końcówką pompki.