

Link do produktu: <https://sklep.urwis.com.pl/opona-i-detka-giety-wentyl-do-rowerka-3-kołowego-255x55-p-89331.html>



Opona i dętka Gięty Wentyl do rowerka 3-kołowego 255x55

Cena	45,00 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Kod producenta	A-1078 255x55 i dętka GW
Producent	Deli Tire

Opis produktu

Komplet: Opona + Dętka GW 255x55

GIĘTY WENTYL – ŁATWIEJSZE POMPOWANIE MAŁYCH KÓŁ

Idealny zestaw do rowerków 3-kołowych

Prezentujemy pełny zestaw naprawczy: oponę 255x55 wraz z dedykowaną dętką wyposażoną w **gięty wentyl**. To sprawdzone rozwiązanie, które zastępuje fabryczne opony 260x50, oferując lepszą kulturę pracy i łatwiejszą obsługę.

- **Rozmiar opony:** 255 x 55 (szerokość 55mm).
- **Zamiennik:** Pasuje idealnie zamiast 260x50.
- **Dętka GW:** Gięty wentyl ułatwia dostęp pompki.
- **Jakość Serwisowa:** Wykorzystywane w naszym serwisie.



⚠ **KONTROLUJ CIŚNIENIE:** Maksymalne ciśnienie to **1,0 BAR**. Dla optymalnej amortyzacji i ochrony obręczy zalecamy **0,8 BAR**. Pamiętaj: nie pompujemy opon "na kamień".



Instrukcja prawidłowego montażu:

Opony rowerowe często mają luz technologiczny względem obręczy. Aby koło toczyło się prosto, zastosuj poniższą metodę:

1. Załóż oponę i dętkę na felgę.
2. Podpompuj koło do ok. 30% ciśnienia.
3. Ręcznie wyrównaj oponę, aby dystans do obręczy był równy z każdej strony.
4. Dopompuj do 0,8 BAR, cały czas kontrolując czy opona nie "ucieka" z felgi.

❏❏ Dlaczego warto wybrać gięty wentyl (GW)?

W małych kołach rowerków trójkołowych przestrzeń między piastą a obręczą jest bardzo ograniczona. Gięty wentyl wychodzi pod kątem na zewnątrz, co pozwala na wygodne podpięcie każdej standardowej pompki rowerowej lub kompresora bez wyginania dętki.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl





Urwis.com.pl – Części, które sami montujemy.

Polska jakość i fachowe doradztwo serwisowe.